



特点

- 支持Intel Pentium 4 /Celeron D LGA775处理器
- Intel Q915芯片组,支持前端总线800/533MHZ
- 2个DDR2内存插槽
- 集成Intel GMA 900显卡
- 支持10/100M网络接口
- 4个SATA 150端口
- 2个COM接口,6个USB 2.0接口

Intel Q915

Intel GMA900

4*SATA

2*com

6*USB

产品规格

系统

| | |
|--------|--|
| CPU | Intel Pentium 4-500/600系列 Intel Celeron D-300系列 LGA 775针脚CPU插座 |
| 系统前端总线 | 800/533MHz |
| BIOS | Award BIOS With 4Mb Flash EEPROM |
| 芯片组 | Intel Q915+ICH6 |
| I/O芯片 | ITE IT8712F I/O Controller |
| 系统内存 | 2个240-Pin DIMM槽,支持DDR2 400/533 SDRAM, 最大支持到2GB |
| 存储 | 1个IDE接口(UDMA 33), 4个Serial ATA 150接口 (ATA-66/100) |
| 看门狗 | Reset:1 sec.~255min.and 1 sec.or 1 min./stop |
| 状态监测 | 监测系统温度、电压和风扇状态, CPU过热自动 节流控制 |

I/O接口

| | |
|------|----------------|
| 红外 | IrDA 1.0适配器 |
| 软驱 | 1个软驱接口 |
| 并口 | 1个25针并行接口 |
| 串口 | 2个RS232模式端口 |
| USB | 4个USB 2.0 |
| PS/2 | 1个键盘接口, 1个鼠标接口 |

显示

| | |
|-----|--|
| 显示卡 | 集成INTEL GMA 900图形显示芯片 |
| 显存 | 支持128M显存 |
| 分辨率 | 模拟显示:最大支持2048*1536@85Hz(QXGA) 平板显示:最大支持2048*1536@85Hz |
| 接口 | 标准DSUB-15针VGA显示输出接口 |

网络

| | |
|-------|---------------------------|
| 控制器 | Intel82562GZ网络控制器 |
| 以太网接口 | IEEE 802.3 10/100 base-TX |

机构和环境

| | |
|---------|---|
| 电源要求 | +5V@6A,+12V@12A,-12V@100mA, 5VSB@500mA |
| 电源规格 | 20-pin ATX电源接口, 1个4-pin ATX 12V 供电端子 |
| 风扇接口 | 1个CPU风扇供电接口, 1个12V系统风扇供 电接口 |
| 电池 | 硬币式锂电池-松下CR2032 |
| 工作温度 | 0~50 °C |
| 储存温度 | -20~60 °C |
| 相对湿度 | 10%~90%,系统无冷凝 |
| 尺寸(长*宽) | 338.5mm*122mm |

订购信息

TOP-F915A: Intel Pentium 4/Celeron D 工业级全长
CPU卡,集成显卡,网卡,SATA,COM和USB

平板电脑

工作站

显示器

切换平台

工业电脑

底板电源

VESA安装支架