



## 特点

- Intel core 2 Duo/Pentium 4/Celeron D LGA775 处理器
- Intel Q965芯片组,支持前端总线1066/800/533MHz
- 2个240PIN DIMM槽,支持DDR2 533/667/800 SDRAM,最大支持到4GB
- 集成Intel GMA 3000显示芯片
- 支持10/100/1000M双网络接口
- 4个SATA 300接口
- 4个COM接口,4个USB 2.0接口

Intel Q965

4xSATA

Intel GMA3000

4\*com

6\*USB

## 产品规格

### 系统

CPU	Intel Core 2 Duo /Pentium4/Celeron D LGA775 处理器
系统前端总线	1066/800/533MHz
BIOS	AMI BIOS With 8Mb Flash EEPROM
芯片组	Intel Q965+ICH8R
I/O芯片	ITE IT8718F I/O Controller
系统内存	2个240-Pin DIMM槽,支持DDR2 533/667/800 SDRAM,最大支持到4GB
存储	1个IDE接口(UDMA 33); 04个Serial ATA 300接口 (ATA-66/10)
磁盘阵列	ICH8R支持RAID 0,1,5
看门狗	Reset:1 sec.~255min.and 1 sec.or 1 min./stop
状态监测	监测系统温度、电压和风扇状态,CPU过热自动节流控制
可编程数字接口	8位可编程数字输入/输出接口

### I/O接口

红外	IrDA 1.0适配器
软驱	1个软驱接口
并口	1个25针并行接口
串口	4个RS232模式端口
USB	4个USB 2.0
PS/2	1个键盘接口, 1个鼠标接口

### 显示

显示卡	集成INTEL GMA 3000图形显示芯片
显存	支持256M显存
分辨率	模拟显示:最大支持2048*1536@75Hz 平板显示:最大支持2048*1536@60Hz
接口	标准DSUB-15针VGA显示输出接口

### 网络

控制器	Marvell 88E8053 PCI Express双千兆网络控制器
以太网接口	IEEE 802.3 10/100/1000 base-T

### 机构和环境

工作温度	0~50 °C
储存温度	-20 ~ 60 °C
相对湿度	10%~90%,系统无冷凝
尺寸(长*宽)	338.5mm*122mm

平板电脑

工作站

显示器

切换平台

工业电脑

底板电源

VESA安装支架

## 订购信息

TOP-F965A:

Intel Core2 Duo 工业级全长CPU卡,集成显卡,网卡,COM和USB