



特点

- Intel Pentium 4/Celeron 4处理器
- Intel 845GV芯片组,支持前端总线533/400MHZ
- 2个DDR266/333内存插槽
- 集成英特尔图形加速显卡
- 支持10/100M高速网络接口
- 4个COM接口, 6个USB 2.0接口
- 6个PCI扩展插槽

Intel 845GV

LAN

4*com

6*USB

6*PCI

产品规格

系统

CPU	支持Socket 478架构Intel Pentium4/Celeron 4处理器
前端总线	533/400MHz
BIOS	Award BIOS With 4Mb Flash EEPROM
芯片组	Intel 845GV+ICH4
I/O芯片	Winbond W83627HG I/O Controller
系统内存	2个184-Pin DIMM槽,支持DDR 266/333 SDRAM,最大支持到2GB
存储	2个IDE接口 (UDMA 33,ATA-66/100)
看门狗	Reset: 1 sec.~255min.and 1 sec.or 1 min./stop
状态监测	监测系统温度、电压和风扇状态, CPU过热自动节流控制
扩展插槽	6个PCI插槽

I/O接口

红外	IrDA 1.0适配器
软驱	1个软驱接口
并口	1个25针并行接口
串口	4个串口 (2个RS232端口, 2个RS-232/422/485模式可选)
USB	6个USB 2.0
PS/2	1个键盘接口, 1个鼠标接口

显示

显示卡	集成INTEL 845GV图形显示芯片
显存	支持64M显存
分辨率	最大支持2048*1536@60Hz(QXGA)
接口	标准DSUB-15针VGA显示输出接口

声卡

音频编解码器	Realtek ALC655 音频编解码器
音频接口	MIC in, Line in, Line out
板载接口	CD Audio in, Line out

网络

控制器	Intel82562GT网络控制器
以太网接口	IEEE 802.3 10/100 base-TX, 2个LED指示灯显示

机构和环境

电源要求	+5V@5A, +12V@8A, +3.3V@8A, -12V@100mA, 5VSB@1A
电源规格	20-pin ATX电源接口, 1个4-pin ATX 12V供电端子
风扇接口	1个CPU风扇供电接口, 2个12V系统风扇供电接口
电池	硬币式锂电池-松下CR2032
工作温度	0~50 °C
储存温度	-20 ~ 60 °C
相对湿度	10%~90%, 系统无冷凝
尺寸(长*宽)	305mm*220mm

平板电脑

工作站

显示器

切换平台

工业电脑

底板电源

VESA安装支架

订购信息

TOP-M845A:

Intel Pentium 4/Celeron 4工业级母板, 集成显卡、网卡和声卡